

# LQ-630

## SCHEDA TECNICA



Dotata di caricamento orizzontale della carta e di un pannello di controllo LED a tre pulsanti questa stampante A4 economica vi offre di più.

Mettete sulla vostra scrivania l'elevata qualità di una stampante a 24 aghi e 360 caratteri al secondo costruita per durare. Grazie al pannello di controllo semplice e immediato chiunque la può utilizzare e la possibilità di inserire fogli singoli anteriormente la rende ideale per attività come negozi e ambulatori medici. La stampante è sempre operativa con un "volume medio di stampa senza errori" di 12 milioni di linee.

### Sta a voi a decidere

Verificate ogni singolo aspetto della procedura di stampa grazie al pannello di controllo LED a 3 linee. Anche gli utenti inesperti possono stampare dunque con facilità; tuttavia è prevista una funzione di blocco che garantisce sempre la totale sicurezza della stampante.

### Occupi meno spazio

Grazie all'ingombro ridotto e alla capacità di stampare su fogli singoli di piccolo formato, Epson LQ-630/S consente elevate prestazioni di stampa laddove lo spazio è un problema.

### Scegliete come lavorare

Per una possibilità di scelta più ampia, Epson LQ-630 dispone, oltre che dell'interfaccia USB standard, anche dell'interfaccia parallela Centronics.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata velocità di stampa fino a 360 cps
- Design compatto e robusto
- Stampa fino a 1 originale e 3 copie
- Tecnologia a base piana con gestione ergonomica della carta
- MTBF (tempo medio fra gli errori): 12 milioni di righe

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Numero di pin	24 pin
Numero di colonne	80 colonne
Metodo di stampa	A impatto a matrice di punti
Aghi	24 aghi

### STAMPA

Velocità di stampa	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 caratteri/s, 12 cpi: 360 caratteri/s, Draft: 10 cpi: 225 caratteri/s, LQ: 10 cpi: 79 caratteri/s
Copie	4 + 1 originale
Risoluzione di stampa	360 x 180 dpi

### CONNETTIVITÀ

Interfacce	Parallela bidirezionale, USB 2.0 tipo B
------------	---

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti	Foglio singolo anteriore, Modulo continuo posteriore, Uscita carta anteriore
Formati carta	Fogli (a uno o più strati), Modulo continuo (a uno o più strati), Etichette (a uno o più strati), Carta in rotoli

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	20 Watt, 4,8 Watt (in standby)
Dimensioni	386 x 306 x 185 mm (LxPxA)
Peso	3,5 kg
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C
Sistemi operativi supportati	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluso	Epson Status Monitor
MTBF (tempo medio intercorrente fra guasti)	10.000 Ore
Durata della testina di stampa	400 Milioni di impulsi/ago
Pressione sonora	In funzionamento: 57 dB (A)
Memoria	32 kB a corredo
Rendimento nastro	2000000 caratteri Nero Draft
Umidità	Funzionamento 10% - 80%

### ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

### VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11C480141
Codice a barre	8715946538068
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	5 Pezzi

## LQ-630

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Driver e altri programmi (CD)
- Software (CD)
- Documento di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Nastro

### MATERIALI DI CONSUMO

- Nastro Nero (C13S015307)