

LQ-2190

SCHEDA TECNICA



Se avete bisogno di stampare elevati volumi di dati, questa stampante a 24 aghi e 136 colonne è la scelta più veloce ed efficiente.

Veloce, affidabile e conveniente, Epson LQ-2190 è una soluzione di stampa flessibile con un equilibrio perfetto tra elevati volumi di stampa e qualità di alto livello. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un'affidabilità senza pari, è l'ideale per stampare fatture, documenti di trasporto, elenchi di inventario ed etichette

Affidabilità e velocità.

Questa stampante a 24 aghi con carrello largo gestisce senza problemi grandi volumi di stampa. L'elevata qualità è assicurata su un'ampia gamma di supporti cartacei, mentre la straordinaria velocità di stampa fino a 576 cps (a 12 cpi) è l'ideale per stampare grandi volumi. Questo robusto dispositivo è molto affidabile e la testina di stampa di cui è dotato ha una durata di 400 milioni di impulsi/ago, oltre a un volume di stampa medio senza errori di 20.000 ore di funzionamento continuo.

Flessibilità.

La scelta di quattro possibili percorsi carta (anteriore, superiore, inferiore e posteriore) consente una migliore gestione degli spazi a disposizione. Inoltre, la presenza dell'interfaccia USB consente una maggiore flessibilità di connessione.

Maggiore durata del nastro.

Con una durata del nastro di circa 15 milioni di caratteri, e la conseguente riduzione dei cicli di sostituzione, vengono ottimizzati i costi e i tempi di manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **STAMPA RAPIDA E AFFIDABILE**
Beneficiate della qualità dei 24 aghi fino al formato A3 e a 576 caratteri al secondo
- **FLESSIBILITÀ MULTICOPIE**
Stampa fino a 6 fogli sovrapposti (1 originale + 5 copie)
- **GESTIONE CARTA**
Percorsi carta anteriore, superiore, inferiore e posteriore
- **PRINT SPEED ENHANCER**
Per una stampa più rapida delle immagini in ambiente Windows
- **CONNESSIONE SEMPLIFICATA**
Interfacce parallela e USB in dotazione standard

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Numero di pin	24 pin
Numero di colonne	136 colonne
Metodo di stampa	A impatto a matrice di punti
Aghi	24 aghi

STAMPA

Velocità di stampa	LQ: 10 cpi: 120 caratteri/s, 12 cpi: 144 caratteri/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 caratteri/s, 12 cpi: 576 caratteri/s, Draft: 10 cpi: 360 caratteri/s, 12 cpi: 432 caratteri/s
Copie	5 + 1 originale
Risoluzione di stampa	360 x 180 dpi

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) (opzionale), Interfaccia tipo B, Parallela bidirezionale, RS-232 (opzionale)
------------	---

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti	Foglio singolo anteriore e posteriore, Modulo continuo anteriore e posteriore, Uscita carta posteriore
Formati carta	Fogli (a uno o più strati), Modulo continuo (a uno o più strati), Etichette (a uno o più strati), Carta in rotoli, Buste, Cartone

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	46 Watt, 3 Watt (in modalità Risparmio energetico)
Dimensioni	693 x 405 x 268 mm (LxPxA)
Peso	13 kg
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C
Sistemi operativi supportati	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Software incluso	Epson Status Monitor
MTBF (tempo medio intercorrente fra guasti)	20.000 Ore
Durata della testina di stampa	400 Milioni di impulsi/ago
Pressione sonora	In funzionamento: 54 dB (A)
Memoria	128 kB a corredo
Rendimento nastro	15000000 caratteri Nero Draft
Umidità	Funzionamento 10% - 80%

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CA92001
Codice a barre	8715946465142
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

LQ-2190

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Driver e altri programmi (CD)
- Software (CD)
- Documento di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Nastro

MATERIALI DI CONSUMO

- Nastro Nero (C13S015086)

OPZIONI

- Interfaccia seriale rs-232c type b
C12C824432
- Trattore a tiro
C12C800322
- Supporto per carta in rotoli da 8.5"(21.
C12C811141
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107
1620202