

# Fiche produit

Spécifications



## APC Easy UPS On-Line, 1000VA/ 800W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI

## Présentation

Présentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead time	Généralement disponible en stock

## Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	800 W
Puissance nominale en VA	1000 VA
Type de raccordement entrée	CEI 60320 C14
Type de raccordement sortie	3 CEI 60320 C13
Longueur de câble	1,50 m
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	1 CEI 60320 C13 à Schuko câble de puissance 1 CEI 60320 C13 à C14 câble de puissance 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 manuel utilisateur
Gamme de produit	Easy UPS On-Line

## Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Efficacité	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Tension de la batterie	24 V
Batteries pré-installées	1
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	4 H
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Batterie de remplacement	<a href="#">APCRBCV203</a>

Puissance de charge de la batterie (Watts)	30 W nominal
--	--------------

## Généralités

Runtime max	4 min
-------------	-------

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
---	---

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
--	---

Redondance	No
------------	----

## Physique

Couleur	Noir (RAL 7010)
---------	-----------------

Hauteur	22,3 cm
---------	---------

Largeur	14,5 cm
---------	---------

Profondeur	28,8 cm
------------	---------

Poids net	9,3 kg
-----------	--------

Emplacement de montage	Façade
------------------------	--------

Support de montage	Au sol
--------------------	--------

Montage préconisé	No preference
-------------------	---------------

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Compatible USB	Yes
----------------	-----

Position de montage	Vertical
---------------------	----------

## Entrée

Limites de la tension d'entrée	110...285 V demi charge 160...280 V pleine charge
--------------------------------	--

Fréquence du réseau	40...70 Hz détection automatique
---------------------	----------------------------------

## Sortie

Puissance configurable max. (VA)	1000 VA
----------------------------------	---------

Puissance configurable max. (Watts)	800 W
-------------------------------------	-------

Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
--------------------------------------	---

Distorsion harmonique	3 %
-----------------------	-----

Type UPS	On-line Double conversion
----------	---------------------------

Wave type	Sinusoïde
-----------	-----------

Rendement	88 % (pleine charge)
-----------	----------------------

Informations complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
------------------------------	--

Type de bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
----------------	---

Facteur de crête	3:1
------------------	-----

## Conformité

Certifications du produit	CE UKCA EAC TISI
---------------------------	---------------------------

---

Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
--------	---

## Environnement

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de l'air ambiant en stockage	-20...50 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...15000 m
Niveau acoustique	50 dBA
Dissipation thermique	372 Btu/h
Degré de protection IP	IP20

## Communication et gestion

---

Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Emplacement disponible	1
Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction

## Parasurtenseur et filtrage

---

Taux d'énergie de surintensité	600 J
--------------------------------	-------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Poids de l'emballage 1	10,6 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique [Transparence](#) [RoHS/REACH](#)

## Performances des ressources

[Produit Économe En Énergie](#)

---

## Performances en matière de bien-être

[Sans Métaux Lourds Toxiques](#)

---

[Sans Mercure](#)

---

[Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

---

## Certifications et normes

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

---

**Directive Rohs Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

---

**Profil Environnemental** [Profil environnemental du Produit](#)

---

**Profil De Circularité** [Informations de fin de vie](#)

---