

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



Multifunktions-Farbdrucker



Die Multifunktions-Farbdrucker der Xerox® VersaLink® C7100-Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikationen	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Geschwindigkeit 1-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 20 S./Min. Längsseitenzufuhr (LSZ) Bis zu 13 S./Min. Bis zu 11 S./Min.	Bis zu 25 S./Min. (LSZ) Bis zu 16 S./Min. Bis zu 14 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. (LSZ) Bis zu 20 S./Min. Bis zu 17 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 20 S./Min. (LSZ) Bis zu 9 S./Min. Bis zu 8 S./Min.	Bis zu 25 S./Min. (LSZ) Bis zu 10 S./Min. Bis zu 9 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. (LSZ) Bis zu 12 S./Min. Bis zu 11 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 87.000 Seiten/Monat ²	Bis zu 107.000 Seiten/Monat ²	Bis zu 129.000 Seiten/Monat ²
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 5.500 Seiten	Bis zu 6.250 Seiten	Bis zu 7.000 Seiten
Festplatte	320-GB-Festplatte (optional bei Desktop/Basiskonfiguration)		
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core		
Arbeitsspeicher	4 GB		
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct und Bluetooth (iBeacon) mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)		
Controller-Funktionen	Embedded Security und Integrity Control, TLS1.3 Support, NIST800-171r1 Compliance Drucken auf verfügbaren Medien, Mopria, Remote-Installationsassistent - Geschützter Fax-Fernzugriff ein/aus, Air Print		
Auswählbare Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch		

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Gerätespezifikationen				
Elektrische Anschlusswerte				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V -10 %/+6 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ⁴	Für 110 V und 220 V: 20 S./Min. = max. 0,3 kWh; 25 S./Min. = max. 0,4 kWh; 30 S./Min. = max. 0,52 kWh			
Bereitschaftsmodus ⁴	Max. 94 Watt			
Ruhezustand ⁴	Max. 0,4 Watt			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C (50 bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %			
Schalleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,9 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 S./Min. = 6,45 dB(A); 25 S./Min. = 6,50 dB(A); 30 S./Min. = 6,9 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 S./Min. = 4,10 dB(A); 25 S./Min. = 4,10 dB(A); 30 S./Min. = 4,10 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter) Druckbetrieb: 20 S./Min. = 7,15 dB(A); 25 S./Min. = 7,18 dB(A); 30 S./Min. = 7,35 dB(A) Bereitschaftsmodus: 20 S./Min. = 4,10 dB(A); 25 S./Min. = 4,10 dB(A); 30 S./Min. = 4,10 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Nur 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration (Desktopmodell)	590 mm / 23,23 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	766,5 mm / 30,18 Zoll	62,5 kg / 137,9 lbs.
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	88,9 kg / 196 lbs.
Basiskonfiguration mit Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	100 kg / 220,5 lbs.
Basiskonfiguration mit Dreibebehältermodul	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	90,9 kg / 200,4 lbs.
Basiskonfiguration mit Dreibebehältermodul und Office-Finisher (mit Booklet Maker)	1.135,2 mm / 44,69 Zoll	678,6 mm / 26,71 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	125,9 kg / 277,5 lbs.
Basiskonfiguration mit Dreibebehältermodul und integriertem Office-Finisher	659,9 mm / 25,98 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	102 kg / 224,9 lbs.
Basiskonfiguration mit Dreibebehältermodul, Office-Finisher, Booklet Maker und Großraumbehälter	1.451,4 mm / 57,1 Zoll	678,6 mm / 26,71 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	156,9 kg / 346 lbs.
Basiskonfiguration mit Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität und integriertem Office-Finisher	668,0 mm / 26,3 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	111,1 kg / 244,9 lbs.
Basiskonfiguration mit Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität, Office-Finisher, Booklet Maker und Großraumbehälter	1.451,4 mm / 57,1 Zoll	678,6 mm / 26,71 Zoll	1.117,2 mm / 44,04 Zoll	166 kg / 366 lbs.
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker – Konfiguration

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 130 Blatt⁵ (DADF)

spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 80 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.

Die Zusatzzufuhr für 100 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 88,9 x 98,4 bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 bis 11,69 x 17 Zoll auf.



Bei der Benutzeroberfläche handelt es sich um einen intuitiven, Tablet-ähnlichen, neigbaren 7-Zoll-Touchscreen, mit dem sich Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps erledigen und Erfahrung personalisieren lassen. Die **Xerox App Gallery** bietet Zugriff auf mehr als 100 Produktivitäts-Apps. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/VersaLink7100UI.

Der Standardbehälter 1 für 520 Blatt⁵ nimmt Druckmaterial mit Formaten von 139,7 x 182 bis 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll auf.



Kartenleserschacht und integrierter USB-Anschluss⁶

PAPIERKAPAZITÄT MIT EINER DIESER ZUFUHRPTIONEN MAXIMIEREN⁵

Einzelbehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 1.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Unterschrank, bietet eine Gesamtpapierkapazität von 1.140 Blatt (inklusive Zusatzzufuhr) und Stauraum für Tonermodule und anderes Verbrauchsmaterial.



Dreibehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 2.180 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Tandembehältermodul, ermöglicht eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 3.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Großraumbehälter, fasst 2.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den Maximal-Papiervorrat auf 5.140 Blatt.



Umschlagbehälter, kann Behälter 1 für störungsfreie Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen ersetzen.



VIELSEITIGKEIT MIT ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN ERHÖHEN⁵



Office-Finisher, bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen, ein Staplerfach für 500 Blatt, einen 3-fach-Hefter und einen optionalen Locher.



Office-Finisher mit Booklet Maker, vereinfacht die Broschüreneinstellung einschließlich Rillen und Rückenheftung. Für die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



Arbeitsfläche und Offlinehefter, ermöglichen die Heftung von bis zu 50 Blatt und bieten viel Platz zum Sortieren der Dokumente.



Zwei Versatzausgabefächer⁷, stapeln jeweils bis zu 250 Blatt.



Integrierter Office-Finisher, mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.

⁷ Festplatte und zwei Versatzausgabefächer optional bei Desktopmodell.

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Drucken	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 8,8 Sekunden in Farbe	Nur 8,8 Sekunden in Farbe	Nur 7,0 Sekunden in Farbe
	Nur 6,9 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 6,7 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 5,4 Sekunden in Schwarzweiß
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi		
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (optional)		
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante		
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen		
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A		
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® Version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de .		
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83		
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.		
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Mit dem Xerox® Pull Print-Treiber wird eine breite Palette von Drucksystemen komfortabel nutzbar. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen eingesetzt.		

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Kopieren	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 130 Blatt mit Single-Pass-Technologie		
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis zu 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll		
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 20 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 20 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 25 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 25 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 30 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 20 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 20 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 25 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 25 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 30 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 8,1 Sekunden in Farbe Nur 5,7 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 8,1 Sekunden in Farbe Nur 5,7 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 6,7 Sekunden in Farbe Nur 4,4 Sekunden in Schwarzweiß
Seiten (Eingabe/Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Menge	1-999		
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken		
Kopierfunktionen	Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Farberkennung Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Farbausgleich Farbeffekte Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Bildverschiebung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Verkleinern/Vergrößern, 25–400 % Musterauftrag Sättigung Schärfe *Festplatte / Produktivitäts-Kit erforderlich		
Scannen			
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen		
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxe aufträge übertragen werden		
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 80 S./Min. – A4 (210 x 297 mm) / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 80 S./Min. – A4 (210 x 297 mm) / 8,5 x 11 Zoll		
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 80 S./Min. – A4 (210 x 297 mm) / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 80 S./Min. – A4 (210 x 297 mm) / 8,5 x 11 Zoll		
Auflösung	Optisch – 600 x 600 dpi		
Bittiefe	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus		
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll Vorlageneinzug: 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll		
Netzwerkablageprinzipien	FTP SMTP KMU		

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Scannen	
Dateiformate	JPG TIFF (Einzel-/Mehrseiten) PDF (Einzel-/Mehrseiten) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Linearisiertes PDF (über integrierten Webserver) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)	
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website: xerox.com/AppGallery
PSTN-FAX Bei einer oder drei Faxleitungen (optional) Fax ⁸	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung (Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail), Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
Fax-over-IP (Optional)	
Konformität	T.38-konform IP/SIP
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung (Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail), Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
Mobile & Cloud Ready	
Mobile Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) einschließlich iBeacon (Bluetooth)
Mobiles Drucken	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox-App; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) einschließlich iBeacon (Bluetooth)
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobile Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management Plattform (xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)
Xerox® Workflow Central-Plattform	Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite cloudbasierter Workflows der Workflow Central-Plattform können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, die einfach anzuhören sind, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedenen Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten automatisch mithilfe von festgelegten Wörtern oder Sätzen schwärzen.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht Ihnen so ultimative Flexibilität.

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkkauthentifizierung NIST800-171r1-Konformität Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS1.3/SSL Support Trellix® – Embedded Control und Integrity Control Whitelisting *Festplatte / Produktivitäts-Kit erforderlich
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting / Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Xerox® Standard-Kostenzahlungsfunktion Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsbasierte Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Administrator kann Funktion über den Embedded Web Server verwalten
Kostenzahlungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Nachverfolgung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten siehe www.xerox.de Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern

*Trellix, ehemals McAfee. Die Firmware des Geräts wird die Markenänderung von Trellix in zukünftigen Softwareversionen widerspiegeln.

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Papierhandhabung	
Vorlageneinzug	
Kapazität⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 130 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 49 x 85 bis 297 x 431,8 mm / 1,93 x 3,35 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	38 bis 128 g/m ² / 11 bis 34 lb. Postpapier 50 bis 128 g/m ² / 13 bis 34 lb. Postpapier
Zusatzzufuhr	
Kapazität⁵	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Behälter 1	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochte Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Einzelbehältermodul (optional, nur Basiskonfiguration)	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Einzelbehältermodul mit Unterschrank (optional)	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Dreibehältermodul (optional)	
Kapazität⁵	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnere Karton Dünnere Hochglanzkarton Dünnere Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität (optional)	
Kapazität⁵	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
Formate	Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 bis 11,69 x 17 Zoll Behälter 3: Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 und 7,25 x 10,5 Zoll Behälter 4: Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 und 7,25 x 10,5 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnere Karton Dünnere Hochglanzkarton Dünnere Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität⁵	Bis zu 60 Umschläge
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 bis 6,4 x 9,5 Zoll
Gewichte	75 bis 90 g/m ² / 20 bis 25 lb. Postpapier
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität⁵	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 und 7,25 x 10,5 Zoll
Gewichte 1-seitig: 2-seitig:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Gesamtkapazität	
Kapazität der Basiskonfiguration⁵	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls⁵	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank⁵	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls⁵	2.180 Blatt
Kapazität des Tandem-Behälters mit großer Kapazität⁵	3.140 Blatt
Endverarbeitung	
Endverarbeitungs-Ausgabefächer (optional bei Basismodell)	
Zwei Versatzausgabefächer⁵	Je 250 Blatt, Versatz im unteren Fach
Integrierter Office-Finisher (optional)	
Staplerfach	500 Blatt 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier – A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier – A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	89 x 98 bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Heften	Automatische Doppelheftung von bis zu 50 Blatt: A4/B5/Letter (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²) maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m ² oder (2) 220 g/m ² (Deckblatt)
Office-Finisher (optional)	
Kapazität⁵	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll)
Formate	148 x 148 bis 297 x 432 mm / 5,8 x 5,8 bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt / Office-Finisher GB bis 256 g/m ²
Mehrfachheftung	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ² / 24 lb. Postpapier
Lochen (optional) Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung
Booklet Maker für Office-Finisher (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), (optional)	
Kapazität⁵	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m ² / 20 lb.)
Formate	A4 SSZ / Letter – 8,5 x 11 Zoll B4 SSZ / Legal – 8,5 x 14 Zoll A3 SSZ / Ledger – 11 x 17 Zoll
Rückenheftung	2-15 Blatt / 8-60-seitige Broschüre 64 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Rillen	1-15 Blatt / ungeheftet / nur 52-105 g/m ²
Offlinehefter und Arbeitsfläche (optional)	
Kapazität⁵	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Separater Anschluss erforderlich

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Geräteverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugriff (IETF-MIBII RFC 1213) Hostressourcen MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Xerox® Easy Assist App
Xerox® CentreWare® Web-Software	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.
Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – (PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Xerox® Device Manager	<p>Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen des Xerox® Device Manager-Servers und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungslose Remote-Installation
Xerox® Workplace Cloud	Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Multifunktions-Farbdrucker

Verbrauchsmaterial	Beschreibung	Seitenleistung
Tonermodule (Kauf)	Cyan Magenta Gelb Schwarz	18.500 Standardseiten ⁹ 18.500 Standardseiten ⁹ 18.500 Standardseiten ⁹ 31.300 Standardseiten ⁹
Tonermodule (bei PagePack/ eClick-Vertrag)	Cyan Magenta Gelb Schwarz	20.300 Standardseiten 20.300 Standardseiten 20.300 Standardseiten 31.300 Standardseiten
Trommleinheit	Schwarz Cyan, Magenta, Gelb	109.000 Standardseiten ¹⁰ 87.000 Standardseiten ¹⁰
Sammelbehälter	1 Modul	30.000 Seiten
Magazin für Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)	1 Magazin pro Karton	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Magazine pro Karton)	1 Nachfüllkarton	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)
Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Karton)	1 Magazin	5.000 Heftklammern

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Im ENERGY STAR®-Programms für bildgebende Geräte definierte Anforderungen an die Leistungszustände.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.

⁷ Festplatte und zwei Mittelausgabefächer optional bei Desktopmodell.

⁸ Analoge Telefonleitung erforderlich.

⁹ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

¹⁰ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF>

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.